


Instrucciones de Instalación

Los azulejos **Reflections in Glass Tile** pueden ser instalados en paredes interiores o exteriores ya sea en ambientes húmedos o secos (fríos o calientes). Los azulejos **Reflections in Glass Tile** son fabricados en vidrio de 8mm de espesor. **Dado que los azulejos de vidrio difieren de productos cerámicos, se recomienda especial cuidado y atención a las instrucciones de instalación.**

Los azulejos **Reflections in Glass Tile** no deben ser instalados en áreas de alto tránsito o impacto, o sobre superficies flexibles, así como tampoco deben ser expuestos a cambios bruscos de temperatura.

Preparación de la superficie





Utilice una membrana antifracturas (ANSI A118.12) en toda la superficie a instalar o sustrato. Esta membrana evita que fisuras o grietas por trabajo o movimiento del sustrato se transmitan al azulejo y lo quiebren. Realice la instalación una vez que el sustrato haya curado y sea estable. Cuando la superficie presente

segmentos o juntas de dilatación, permita en la membrana también lugar para ellas. **El fabricante y/o distribuidor no se harán responsables por rajaduras que ocurran en los azulejos cuando no se instale una membrana antifracturas.**

Para información de membrana contacte Daltile DAL CIM 500.

Instalación



Utilice el adhesivo acrílico blanco bicomponente de secado rápido (Grani/Rapid by Mapei or Adesilex P-10) formulado para instalaciones exteriores e interiores.


Aplique el adhesivo con una llana dentada en V de 3/16". Utilice el lado recto de la llana para alisar la aplicación sin quitar adhesivo. **Aplique solamente el espesor mínimo de adhesivo recomendado por el fabricante. Evite el exceso de adhesivo en la aplicación porque este se contraerá y aumentará tensiones o quebrará el azulejo.**

reflections in glass tile™

info@reflectionsinglasstile.com
www.reflectionsinglasstile.com

800.667.1566

No cubra un área mayor a la que pueda manejar en 15 minutos. Los adhesivos orgánicos no son recomendados en los azulejos **Reflections in Glass Tile**.




Las planchas de mosaicos pueden ser instaladas directamente sobre el adhesivo. Para instalar azulejos de 4" de lado y mayores aplique con el lado recto de la llana una fina capa de adhesivo en la parte posterior de cada azulejo. Esto proporcionará una instalación libre de aire y obtendrá un mejor contacto con el pegamento. Coloque cada azulejo suavemente y luego presione con fuerza para evitar que aire atrapado pueda verse luego a través del azulejo.

Instale **Reflections in Glass Tile** dejando juntas de por lo menos 1/16" entre azulejos. Utilice espaciadores plásticos siempre que sea posible. Coloque guías cuando la superficie a instalar esté acotada por otras superficies y para delimitar el área de instalación.

Espere que el pegamento seque según las instrucciones del fabricante (por lo menos 24 horas) antes de quitar los espaciadores. Aplique una boquilla sin arena para evitar rayar la superficie instalada. Las juntas deben rellenarse aproximadamente hasta 2/3 del espesor del azulejo, para permitir que la luz se refleje en el interior del azulejo.

Corte



Utilice una cortadora para vidrio de disco de diamante enfriado por agua. El disco de corte para vidrio es más fino y tiene diamantes más pequeños que un disco para cerámica; tiene filo continuo y trabaja generalmente a menor velocidad.


El azulejo debe cortarse con el lado esmaltado hacia arriba, opuesto a la entrada del disco de corte para evitar dañar el esmalte. Asegúrese de suministrar adecuada agua o líquido refrigerante durante el corte. Siempre que sea posible, haga uso de los cortes en esquinas donde puedan ser disimulados.

En muchos casos es más fácil y menos caro marcar los cortes y llevar los azulejos a una tienda de vidrios para corte o perforación.

Las cuchillas para corte de azulejos de vidrio están hechas para usarse en la mayoría de cortadoras y están disponibles en muchas tiendas de distribuidores de azulejos. DAL-Tile ofrece una línea Daltool de discos de corte para vidrio (número de parte 9999 547306) para uso de cortadoras en mojado. Los azulejos pueden cortarse también con discos para trabajos lapidarios.

Nota: Un disco diseñado para cortar cerámicos es abrasivo y astillará el vidrio. Los cortes rectos generalmente no generan tensiones adicionales en el azulejo, pero muescas o cortes curvos pueden incrementar tensiones y originar rajaduras en el vidrio. No se recomienda el uso de discos estándares para cerámica.


Perforado



Para perforar **Reflections in Glass Tile** se requiere el uso de una broca o corona para vidrio. Si el azulejo y taladro no pudieran fijarse para operar, realice con el taladro una pequeña muesca superficial para que ésta le sirva de guía para perforar. Utilice siempre brocas para vidrio. Mantenga la broca y el hoyo continuamente

lubricados con agua o aguarrás y perforo a muy baja velocidad. Utilice para ello un anillo de taladrar de base de succión para crear un dique de contención de líquido refrigerante. DAL-Tile tiene una línea Daltool de brocas y perforadoras que pueden usarse en vidrio.

Nota: No intente perforar el azulejo completamente desde un solo lado ya que el vidrio se astillará a la salida de la broca. Importante: Perfore un hoyo 1/8" mayor que los anclajes que planea usar. Esto evitará que los accesorios instalados transfieran tensiones al vidrio. Asegúrese que los anclajes estén bien fijados no solamente a la pared sino también a la estructura. No fije o apoye los accesorios directamente sobre el vidrio.



Limpieza

Para limpieza general, utilice un producto de limpieza no abrasivo, recomendado para vidrio o azulejos, como por ejemplo amoníaco o agua. **Siga cuidadosamente las instrucciones de lavado.** Para facilitar la limpieza de manchas de aceite de cocina en azulejos de acabado mate o con textura puede aplicarse un sellador penetrante.